ÖSSUR
LIFE WITHOUT LIMITATIONS

Interim Solutions Bestellformular Diagnoseschaft

Basic.TT (PR-TT01)

Name des Sanitätshauses: _____

Kundennummer: _____

Anschrift: _____

_____

Land: ◯ Deutschland ◯ Österreich

Ansprechpartner:in _____

Telefon: _____

Email: _____

Fax: _____

Össur Auftragsnr.: _____
(wird von Össur ausgefüllt)

Anwendenden-Referenz: _____
(Bitte keine Klarnamen angeben.)

Anatom. Geschlecht: ◯ Männl. ◯ Weibl.

Seite: ◯ Links ◯ Rechts Gewicht: ____ kg

Liner: _____

Hersteller: _____

Linergröße: _____

Anschluss-System: ◯ Vakuum ◯ Pin

Lieferoptionen:

◯ Standard *(kostenlos)*

◯ Express *30 € (Bei Bestelleingang bis 11 Uhr Lieferung am Folgetag zwischen 9-12 Uhr)*

◯ Express plus *100 € (Bei Bestelleingang bis 11 Uhr Lieferung am Folgetag zw. 7-9 Uhr: Bitte stelle sicher, dass die Warenannahme gewährleistet ist)*

Umfänge ab distalem Rand der Patella

Umfang, Reduzierung o. Zielmaß

+15 cm	_____ cm	_____ %	_____ cm	
+10 cm	_____ cm		_____ cm	
+5 cm	_____ cm		_____ cm	
0 cm	_____ cm		_____ cm	
3 cm	_____ cm		_____ cm	
6 cm	_____ cm		_____ cm	
9 cm	_____ cm		_____ cm	
12 cm	_____ cm		_____ cm	
15 cm	_____ cm		_____ cm	
18 cm	_____ cm		_____ cm	
21 cm	_____ cm		_____ cm	
24 cm	_____ cm		_____ cm	
27 cm	_____ cm		_____ cm	
30 cm	_____ cm		_____ cm	
		0		

Beachte!

Ist keine Reduzierung angegeben, erfolgt eine Standardreduzierung von 4,0% proximal auf 0% distal.

Schaftmaße und Vektoren

1. Patellaunterkante _____ cm
2. Sollmaß Schaftlänge _____ cm

Bei Verwendung mit einem Locking Liner bitte die Schaftlänge durch leichten Zug ermitteln.

Bei Verwendung eines Vakuum-Liners + 0,3 - 0,6 cm (abhängig von den Weichteileigenschaften).

3. ML _____ cm
4. AP _____ cm

Optional

5. PML _____ cm
6. Flexion _____ °
7. Adduktion _____ °

Aufbau

Patellaunterkante - Boden: _____ cm

3D Scanner

Hersteller: _____

Modell: _____

Bitte auch Seite 2 bei Bestellung einschicken!

Basic.TT (PR-TT01)

Kundennummer: _____ Anwendenden-Referenz: _____

Verriegelungssystem *(separat berechnet)*

Positionierung des Auslösers:

○ Medial ○ Lateral ○ Ventral

- ○ Icelock® Clutch 211 *(L-211000)*
- ○ Icelock® Clutch 214 *(L-214000)*
- ○ Icelock® 621 Rasten-Pin *(L-621000)*
- ○ Icelock® 651 Glatter Pin *(L-651000)*
- ○ Icelock® 631 *(L-631000)*
- ○ Clutch lock 15S1 - Streifeneder *(15S1)*
- ○ Anderes System: _____

(Bitte schicke das Verriegelungssystem an Össur Deutschland, Sprengerstraße 44I, 29223 Celle und berücksichtige die dadurch entstehende längere Lieferzeit des Schafts.)

☐ Kein Verriegelungssystem benötigt

Hybrid *(separat berechnet)*

- ○ Icelock 850 Hybrid für 4-Loch Anschluss *(L-850002)*
- ○ Icelock 850 Hybrid für laminierte Schäfte *(L-850003)*
- ○ Icelock 562 Unity *(L-562000)*
- ○ Icelock 562 Hybrid für Passives Vakuum *(L-562500)*

Passives Vakuum *(separat berechnet)*

Positionierung des Auslösers:

○ Medial ○ Lateral ○ Dorsal ○ Ventral

- ○ Icelock 551 Schraubventil: Ausstoß automatisch *(L-551000)*
- ☐ Kein Ventil benötigt

Aktives Vakuum *(separat berechnet)*

- ○ Icelock 544 Unity Set *(L-544611)*
- ○ Unity Ventil TT *(UTT0001)*

Adapter *(separat berechnet)*

- ☐ 3-Arm Schaftadapter *(A-114030)*
- ☐ 4-Arm Schaftadapter *(A-114040)*
- ☐ Icelock 544 Schaftadapter *(L-544400)*
- ☐ 4-Loch Schaftadapter *(A-125100)*
- ☐ Anschlussplatte, rund *(1651014)*
- ☐ Icelock 272 Titanpyramide *(L-272000)*
- ☐ Icelock 273 Stahlpyramide *(L-273000)*
- ☐ Icelock 672 Titanpyramide *(L-672000)*
- ☐ Icelock 672 Aluminiumpyramide *(L-673000)*
- ☐ 4-Loch Anschluss mit runder Pyramide *(A-233680)*
- ☐ 4-Loch Anschluss mit Pyramide, Aluminium *(A-233600)*
- ☐ 4-Loch Anschluss mit Pyramide, Titan *(A-235100)*
- ☐ 4-Loch Anschluss mit Pyramide, drehbar *(A-235300)*
- ☐ 4-Loch Anschluss mit Pyramide und 8mm Offset *(A-235400)*
- ☐ 4-Loch-Adapter mit Pyramide, drehbar *(A-234320)*
- ☐ 4-Loch Anschluss mit Pyramidenaufnahme und 20/20 versetzt *(A-242610)*
- ☐ 4-Loch Anschluss mit Pyramidenaufnahme und 20/20 versetzt, 10° rechts *(A-242620)*
- ☐ 4-Loch Anschluss mit Pyramidenaufnahme und 20/20 versetzt, 10° links *(A-242630)*

Bitte speichere das ausgefüllte Dokument sicherheitshalber und sende es an info-deutschland@ossur.com. Gerne kannst Du dazu auch das „Senden“-Feld verwenden. Lade den Scan bitte auf unseren Server mit der zugehörigen Kommission hoch. Diesen kannst Du über den nebenstehenden QR-Code erreichen.

Zurücksetzen | **Senden**

Össur erklärt, dass Daten in diesem Dokument von Össur verarbeitet werden. Diese Daten werden von Össur erhoben, um vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen sowie zur Feststellung der Produkt-Eignung. Rechtsgrundlage hierfür ist der Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Diese Einwilligung kannst Du jederzeit unter der aufgeführten Adresse oder unter dpo@ossur.com widerrufen. Weitere Hinweise zum Datenschutz kannst Du unserer Website (WWW.OSSUR.COM) entnehmen.

Össur Deutschland GmbH
Melli-Beese-Straße 11
50829 Köln
Deutschland

TEL 0800 180 8379
FAX 0800 180 8387
info-deutschland@ossur.com

Össur Schweiz AG
Hans Huber-Strasse 38
4500 Solothurn
Schweiz

TEL 0800 344 000
info-schweiz@ossur.com

Össur Österreich GmbH
Simmeringer Hauptstraße 24
1110 Wien
Österreich

TEL 0800 068 745
FAX 0800 068 746
info-osterreich@ossur.com

ÖSSUR® LIFE WITHOUT LIMITATIONS

WWW.OSSUR.COM

Änderungen, Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten. © ÖSSUR, 08.2026 - CRE-12961